

Cinta Adhesiva

Agorex Power Tape

Cinta adhesiva tri-capa de polietileno, multiusos

Campo de Aplicación

Diseñado para su uso en tuberías de ventilación y aire acondicionado, para aislamiento térmico y unión de juntas metálicas. Aplicaciones generales como el envasado, sellado tubos y tuberías sin soldadura, colocación de parches de alfombras, reparaciones de mangueras, carpas, etc.

Preparación del Sustrato

La junta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

Aplicación

- Se debe eliminar restos de grasas y aceites.
- Eliminar residuos de polvo
- Cortar el trozo a utilizar y pegarlo en la superficie a reparar.



Información Técnica

Ancho	5 cm
Espesor total	0.18 mm +/- 10%
Resistencia a la Tracción	3.2 N/mm
Adhesión a acero	7.3N/25mm
Resistencia a la Temperatura	hasta 70°C
Elongación	> 12,5%
Tiempo almacenamiento	36 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C – 35°C
Temperatura de Servicio	-10 a 70°C

Cuidado y almacenamiento

Almacenamiento

Guarde y mantenga el envase bien cerrado y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

Presentaciones

Cinta 10 mt.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex Power Tape se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.

No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl