

## Adhesivo en polvo para papel mural

# Metylan Special

Adhesivo formulado en base a Metilcelulosa y resinas especiales, con fungicida. Para el pegado de papeles murales pesados, vinílicos y especiales.

### Características

- No requiere aditivo
- Excelente adherencia
- No deja aureolas
- Evita la formación de hongos
- Fácil de trabajar
- No tóxico
- Miscible con yeso, cemento y pigmentos

### Campo de Aplicación

Se utiliza en el pegado de papeles murales pesados, vinílicos, con relieve o recubrimientos especiales sobre hormigón, yeso cartón, asbesto cemento, madera, etc.

### Preparación del Sustrato

La superficie del muro debe estar firme, limpia, seca y libre de grasa.

Si existe, se debe retirar el papel mural antiguo. Si éste es normal, aplicar Metylan Normal diluido en agua sobre el papel y después de 1/2 hora retirar con espátula. Si éste es vinílico, sólo es necesario desprender la capa vinílica dejando la base.

Si hay hongos, éstos deben ser removidos y el área tratada con un fungicida adecuado. Las grietas y fisuras deben ser tapadas con Agorex Mix-A.

En muros absorbentes se recomienda preparar la superficie aplicando Metylan diluido en agua de acuerdo a la tabla de dosificación.

Marcar el muro con una plomada, utilizando esta línea como punto de partida para la colocación del papel.

Cortar el papel en tiras, del alto de la pared, dejando un exceso de 5 cm en ambos extremos. Para papeles con dibujo, verifique los calces antes de cortar.



## Aplicación

Vaciar el contenido de una caja de Metylan Especial en agua fría según la tabla de dosificación, agitando al mismo tiempo. Deje reposar durante 30 minutos y vuelva a agitar enérgicamente.

Preparación de paredes	8 lts	60 a 80 m <sup>2</sup>	---
Papeles Pesados y con Recubrimiento Especial	4 lts	20 a 25 m <sup>2</sup>	5 (*)
Papeles Vinílicos y Papel Aluminio	3 lts	12 a 15 m <sup>2</sup>	3 (*)

Papeles      Dilución      Rendimiento      N° rollos

(\*) Considera rollos de 10 x 0.5 mt.

Colocar cuidadosamente las tiras una sobre la otra, boca abajo. Encolar el papel con brocha o rodillo, luego doblar la tira desde las puntas hacia el centro y dejar reposar hasta que el papel se empape totalmente. Colocar el papel sobre el muro, colgando la parte superior de la tira en perfecta posición vertical, sin desdoblar la inferior. Cepille desde el centro hacia las orillas para retirar las bolsas de aire. Una vez que se compruebe la perfecta instalación de la parte superior, tirar hacia abajo la parte inferior e instalar de la misma forma. Corte el exceso de papel de los extremos con un cuchillo cartonero. Luego de efectuada la instalación, limpie inmediatamente cualquier exceso de adhesivo con un paño húmedo.

Para las siguientes tiras considere que los papeles delgados deben traslaparse entre 1 y 2 mm. en la unión y que los papeles gruesos o vinílicos deben ser pegados a tope.

## Información Técnica

Aspecto	Polvo blanco
Viscosidad	9000 – 13000 cps
Contenido de humedad	Max. 9 %
Densidad Bulk	500 – 600 g/L
pH	6 - 8
Temperatura Transporte	-20°C a 50°C
Temperatura Almacenamiento	+5°C a 40°C
Temperatura Aplicación	+5°C a 35°C
Tiempo almacenaje	24 meses (23°C, 55%HR)

## Presentaciones

Caja 200 G.



## Cuidado y almacenamiento

### Limpieza

Limpiar el exceso de adhesivo inmediatamente después de aplicado con un paño húmedo. Lave sus manos con agua y jabón.

### Almacenamiento

Almacenar en envase original sellado protegido de la humedad.

Evite temperaturas inferiores a +5°C y por encima de los 40°C.

### Cuidados

Evite corrientes de aire mientras instala el papel mural, ya que el adhesivo secará muy rápido y las juntas tenderán a abrirse.

Si la temperatura de la pieza es demasiado baja, el papel mural secará muy lento lo que puede provocar burbujas o decoloración del papel.

## Productos Complementarios

Metylan Normal

## Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex Metylan Special se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en [www.agorex.cl](http://www.agorex.cl) o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica ( CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.  
Intoxicaciones: 6353800.

**Manténgase fuera del alcance de los niños.**

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere. No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.

Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

[www.henkel.cl](http://www.henkel.cl) / [www.agorex.cl](http://www.agorex.cl)

